



דלתות אש ועשן מזוגגות הן פתרון אדריכלי ופהפה שעומד בדרישות המחייבות של הפרדות אש ועשן במבנים, חברתנו מציעה דלתות חסינות אש ועשן למשך 120-30 דקות. הדלתות מיוצרות בכל מידת ומוגדרות לפי בחירת האדריכל והמזמין, מיועדות להתקנה בתוך מבנים כהפרדה אש וגム על קירות חזוניים.

דלת עשן מזוגגת

נתונים טכניים

- עשויה מפרופיל פלדה מגלוון – עובי דופן 2 מ"מ
- זכוכית שקופה טריפלקס בעובי 4+4+4 מ"מ
- 2 ציריו צד עשוים ברזל לחיבור הדלת
- חיבורים ע"ז ברגי פלדה מגלוונים
- ספוג בין המסתגרת לצווכית
- גומי חסין אש במעטפת בין הדלת למשקה
- מחזיר שמן עלי
- מנעול אנטי וידית מנוף לפטיחה בגזoon ניקל
- ניתנת להזמין דלת חד כנפית או דו--cnפית
- ניתנת לשילוב בתוך ויטרינה עם חלונות קבועים
- ניתנת לייצר בכל גודל וצורה לפי בחירה
- צבוע בתנור בגזoon RAL לבחירת המזמין

בדיקות ותקנים

- הדלת נבדקה ואושרה לפי ת"י 1212 חלק 3, ות"י 1189 חלק 2
- מיוצר לפי תקן גרמני DIN8095 ותקן בריטי BS 476-31-p

תוספות אפשריות

- ידית בהלה לפטיחה בחרום
- מנעול חשמלי
- ידית משיכה לכל אורך הכנף מנירוסטה אל חלד
- מנעול חשמלי לפטיחה עברו נכים
- הדבקת מדבקות לעיצוב אדריכלי כגון לוגו החברה

דלת חסינת אש מזוגגת - 45 דקות

נתונים טכניים

- עשויה מפרופיל פלדה מגלוון – עובי דופן 2 מ"מ
- זכוכית שקופה חסינת אש בעובי 15 מ"מ
- 3 ציריו צד עשוים ברזל לחיבור הדלת
- חיבורים ע"ז ברגי פלדה מגלוונים
- אטם חסין אש בין המסתגרת לצווכית
- גומי חסין אש במעטפת בין הדלת למשקה
- מחזיר שמן עלי
- מנעול אנטי וידית מנוף לפטיחה בגזoon ניקל
- ניתנת להזמין דלת חד כנפית או דו--cnפית
- ניתנת לשילוב בתוך ויטרינה עם חלונות קבועים
- ניתנת לייצר בכל גודל וצורה לפי בחירה
- צבוע בתנור בגזoon RAL לבחירת המזמין

בדיקות ותקנים

- הדלת נבדקה ואושרה לפי ת"י 1212 נוסח מעודכן
- עמידות ובידוד 45 דקות
- כשל סופי 60 דקות

תוספות אפשריות

- ידית בהלה לפטיחה בחרום
- מנעול חשמלי
- ידית משיכה לכל אורך הכנף מנירוסטה אל חלד
- מנעול חשמלי לפטיחה עברו נכים
- הדבקת מדבקות לעיצוב אדריכלי כגון לוגו החברה